openSUSE Distributions-Upgrade

Das Anheben einer Version von openSUSE Leap zur nächsten (oder gar übernächsten) ist seit Einführung von Leap ein Kinderspiel und klappt in aller Regel auch problemlos.

bis Leap 15.3

ab Leap 15.3

Statt hartcodierter Versionsnummern ist openSUSE dazu übergegangen in den Repository-Dateien mit der Variablen `$releasever` zu arbeiten. Das kann mittels ***zypper*** auf der Kommandozeile dazu genutzt werden um ein Distributions-Upgrade vorzunehmen ohne die Repo-Dateien anpassen zu müssen, ausgenommen beim ersten Mal.

Im ersten Schritt mus kontrolliert werden, ob alle Update-Repositories aktiviert respektive vorhanden sind:

```
invis:~ # zypper repos -u
Die Repository-Prioritäten sind ohne Effekt. Alle aktivierten Repositorys
teilen sich die gleiche Priorität.

#  | Alias                            | Name        | Enabled   | GPG Check
| Refresh        | URI
---+----------------------------------+-------------+-----------+------------
-----+----------------+-------------------------------------------------------
--------------------
 1 | download.opensuse.org-non-oss    | Haupt-Rep-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             |
http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/repo/non-oss/
 2 | download.opensuse.org-non-oss_1  | Aktualisi-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/non-oss/
 3 | download.opensuse.org-oss        | Haupt-Rep-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             |
http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/repo/oss/
 4 | download.opensuse.org-oss_1      | Hauptaktu-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/oss
 5 | openSUSE-${releasever}-0         | openSUSE--> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             |
http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/repo/oss/
 6 | repo-backports-debug-update      | Update re-> | Nein      | ----
| ----           |
http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/backports_debug/
 7 | repo-backports-update            | Update re-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/backports/
 8 | repo-debug                       | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           |
```

```
http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.3/repo/oss/
 9 | repo-debug-non-oss              | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           |
http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.3/repo/non-oss/
10 | repo-debug-update              | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.3/oss/
11 | repo-debug-update-non-oss      | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           |
http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.3/non-oss/
12 | repo-sle-debug-update          | Update re-> | Nein      | ----
| ----           | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.3/sle/
13 | repo-sle-update                | Update re-> | Ja        | (r ) Ja
| Ja             | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/sle/
14 | repo-source                    | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           |
http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.3/repo/oss/
15 | repo-source-non-oss            | openSUSE--> | Nein      | ----
| ----           |
http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.3/repo/non-oss/
```

In meinem Fall sind es die Repos 2,4,7 und 13 (2 und 4 sind versehentlich Doppel, eines davon kann problemlos gelöscht werden). Bei allen muss in der Spalte „enabled“ „ja“, respektive „yes“ stehen. Ist das nicht der Fall müssen deaktivierte Repos aktiviert werden:

```
invis:~ # zypper modifyrepo --enable repo-sle-update
```

Als Parameter nach –enable kann sowohl der Name als auch die Nummer des entsprechenden Repos angegeben werden.

Es müssen mindestens 3 verschiedene Update-Repos „repo-update“ (Hauptaktualisierungsrepository), „repo-backports-update“ und „repo-sle-update“ vorhanden sein. Fehlt eines oder mehrere, müssen diese eingerichtet werden. Hier gezeigt am Beispiel „repo-update“

```
invis:~ # zypper addrepo --check --refresh --name 'repo-update'
http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/oss/ repo-update
```

Gleichermaßen funktioniert es bei den anderen Updates, es muss lediglich der entsprechende Name ersetzt werdne.

From:
https://wiki.invis-server.org/ - **invis-server.org**

Permanent link:
https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=invis_server_wiki:upgrade:distup&rev=1672827066

Last update: **2023/01/04 10:11**