

Tipps und Tricks zu VirtualBox

Virtuelle openSUSE Maschinen vervielfältigen

Das schöne an virtuellen Maschinen ist die Möglichkeit recht flexibel mit deren virtuellen Festplattenimages umzugehen. Wer versucht die Kopie einer virtuellen Maschine unter VirtualBox auf dem selben Hostrechner wie das Original zum Laufen zu bringen, stösst auf das Problem das VirtualBox die gleichzeitige Nutzung zweier Festplatten-Images auf einem Host mit dem Hinweis auf identische UUIDs verweigert.

Glücklicherweise bringt VirtualBox auch das notwendige Werkzeug mit, um die UUID eines Images zu verändern.

```
pract1:/srv/VirtualBox/VDI # <b>VBoxManage internalcommands setvdiuuid  
os11.1_naked_nogui_server_basic.vdi</b>  
VirtualBox Command Line Management Interface Version 2.2.2  
(C) 2005-2009 Sun Microsystems, Inc.  
All rights reserved.
```

```
UUID changed to: f299c278-1252-45f2-8cb2-a1531773ecc3  
pract1:/srv/VirtualBox/VDI #
```

From:

<https://wiki.invis-server.org/> - **invis-server.org**

Permanent link:

https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=tipps_und_tricks:virtualbox&rev=1242466818

Last update: **2009/05/16 09:40**

