

Tipps und Tricks

In diesem Bereich des Wikis werden sporadisch Kurzanleitungen, Workarounds usw. zu verschiedenen Themenbereichen auftauchen.

VirtualBox

Da der invis Server auch in Form virtueller Maschinen nutzbar ist und wir auf Messen gelegentlich entsprechende Images verteilen, beginnt die Tipps und Tricks Ecke mit einem Verweis auf VirtualBox - unserem favorisierten Virtualisierungssystem. Da mit einigen Einträgen zum Thema VirtualBox zu rechnen sein wird, widme ich diesem Thema eine eigene Wiki-Seite.

[Tipps und Tricks zu VirtualBox](#)

Group-e Samba Dateimanager auch unter openSUSE

Out of the Box lässt sich der Samba Dateimanager von Group-e unter openSUSE nicht nutzen.

Das hat zwei Gründe:

1. Die smbclient-Methode funktioniert nicht, weil der PTY-Support in PHP seit einiger Zeit nicht mehr aktiviert ist. Dies zu lösen würde bedeuten PHP selbst neu zu übersetzen. Das wurde hier schon mehrfach diskutiert und stellt definitiv keine Lösung dar!!!!
2. Die smbmount Methode funktioniert nicht, da smbmount schlicht in openSUSE nicht mehr enthalten ist. (Dürfte bei anderen Distris möglicherweise auch schon so sein) smbmount bzw. smbfs wird nicht mehr wirklich gepflegt. Als Ersatz ist das Paket cifs-mount mit den Kommandos mount.cifs und umount.cifs enthalten.

Im Gegensatz zu den alten Kommandos smbmount und smbmount ist bei den neuen aus Sicherheitsgründen das SUID-Bit nicht gesetzt.

Um diese Kommandos für group-e nutzbar zu machen muss zunächst allen Sicherheitsbedenken zum Trotz das SUID-Bit für beide Kommandos gesetzt werden:

```
chmod u+s /sbin/mount.cifs
chmod u+s /sbin/umount.cifs
```

Da Group-e leider immer noch die alten Kommandos voraussetzt und vermutlich niemand bei jeder neuen Version den Quellcode anfassen möchte, müssen noch zwei symbolische Links angelegt werden:

```
ln -s /sbin/mount.cifs /usr/bin/smbmount
ln -s /sbin/umount.cifs /usr/bin/smbumount
```

Das wars, danach funktioniert der Samba-Dateimanager auch unter openSUSE, wenn auch mit ein paar Abstrichen in Sachen Sicherheit.

Ergänzung:

Wenn es nicht funktioniert bitte die /etc/hosts kontrollieren. Wenn da die Zeile:

```
127.0.0.2      invis65.invis-net.loc      invis65
```

drinnen steht entweder löschen oder die 127.0.0.2 gegen die tatsächliche IP-Adresse tauschen. (Bitte nicht mit der 127.0.0.1 verwechseln.).

Es sollte ein korrekter Eintrag direkt unter „127.0.0.1 localhost“ stehen:

```
127.0.0.1      localhost
192.168.200.10 invis65.invis-net.loc      invis65
```

Erläuterung:

Smbmount fragt die /etc/hosts nach der IP des Servers ab und gibt sich mit der ersten zutreffenden Antwort zufrieden. Wenn dies mit 127.0.0.2 beantwortet wird und Samba mit der Option „bind interfaces only“ an bestimmte IPs gebunden ist, verweigert es einfach den Mount-Versuch.

Gibt man in der Freigaben-Konfiguration von Group-e statt des Hostnamens die IP-des Samba-Servers ein, funktioniert es immer.

Nein Danke Zensursula

Achtung, der folgende Text ist nicht ganz neutral. Er enthält persönliche Meinungsäußerungen. Ich bitte dies zu entschuldigen.

Ab Oktober 2009 soll das Web-Sperren-Gesetz gegen die Verbreitung von Kinderpornographie in Kraft treten. Da dieses Gesetz, trotz des sicherlich aufrichtigen Ansatzes, am Thema vorbei geht und allenfalls eine Zensurinfrastruktur im Internet etabliert, zeigen wir hier eine Möglichkeit auf, es zu umgehen. Möglicherweise hilft das ja dabei die Wirkungslosigkeit dieses Gesetzes zu verdeutlichen.

Wer einen invis-Server im eigenen Netz betreibt und sich (zumindest vorerst) sicher sein möchte, dass seine Nameserverabfragen nicht von „manipulierten“ Nameservern beantwortet werden, kann dies durch Ändern der „forwarders“ in der bind-Konfiguration umgehen.

Ändern Sie einfach in der Datei „/etc/named.conf“ die Einträge hinter „forwarders“:

```
to
DNS
# The forwarders record contains a list of servers to which queries
# should be forwarded.  Enable this line and modify the IP address
# your provider's name server.  Up to three servers may be listed.
# Die folgende Zeile ist um die IP-Adresse des fuer Sie zustaendigen
# zu erweitern.

forwarders { 194.25.2.129; 192.168.178.1; };

# Enable the next entry to prefer usage of the name server declared
```

```
in
    # the forwarders section.

    forward first;
```

Tragen Sie statt des T-Online Nameservers und etwa dem einer Fritzbox (wie hier gezeigt) bis zu drei Nameserver aus der unter <http://www.ungefiltert-surfen.de> ein und starten Sie **bind** mit:

```
Kommandozeile: /etc/init.d/named restart
```

neu.

From:
<https://wiki.invis-server.org/> - **invis-server.org**

Permanent link:
https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=tipps_und_tricks&rev=1250089126

Last update: **2009/08/12 14:58**

