

rootpack@invis-server-org

Das „**rootpack**“ ist eine kleine Sammlung Shell-Scripts und Konfigurationsvorlagen zur Verwaltung eines Rootservers, hat also mit dem invis Server an sich nichts zu tun. Entstanden ist es als Nebenprodukt der Arbeit am Buch „Root-Server – Einrichten und Absichern“ welches im September 2010 im Open-Source-Press Verlag erschienen ist. Das **rootpack** steht wie alle anderen invis-Projekt-Komponenten unter GPLv3.

2019 wurde ein neuer Anlauf genommen das rootpack wiederzubeleben und zu modernisieren. Beim ursprünglichen Rootpack, wie auch im obengenannten Buch wurde davon ausgegangen, dass ein Server alle Funktionen des Web- und Mailhostings evtl. inkl. DNS-Diensten übernimmt. In der Realität kann dass allerdings auch anders aussehen. Der neue Ansatz des rootpacks ermöglicht einen Split der Komponenten auf unterschiedliche Server. Getrennt wird nach:

- **Webhosting**
- **Mailhosting**
- **DNS**

Um diese Separation zu unterstreichen wird das rootpack inzwischen in (Stand Juni 2019: experimentellen) RPM-Paketen zur Verfügung gestellt, die getrennt auf Einzelservern je nach Funktion installiert werden können.

Traditionell konzentrieren wir uns dabei auf openSUSE Leap als Linux-Distribution. Wer etwas anderes möchte, kann sich die Quellen des rootpacks auch von Github herunterladen: [rootpack auf github](#)

Leistungsumfang und zugehörige Scripts

Stand: August 2011

- **Aufgabe:** Kunden anlegen - Script: **mkcustomer**
- **Aufgabe:** DNS-Zone anlegen - Script: **mkzone**
- **Aufgabe:** VHost anlegen - Script: **mkvhost**
- **Aufgabe:** Mailkonto o. Mailalias anlegen - Script: **mkmailaccount**
- **Aufgabe:** Mailkonto o. Mailalias für virtuelle Dovecot-Konten anlegen - Script: **mkvmailaccount**
- **Aufgabe:** Datenbank anlegen - Script: **mkdatabase**
- **Aufgabe:** Spamabwehr kontrollieren - Script: **spamstat**
- **Aufgabe:** Datensicherung - Script: **allbackup**
- **Aufgabe:** Firewall - Script: **rootwall**
- **Aufgabe:** Schlüssel & Zertifikate erstellen - Script: **buildkeys**
- **Aufgabe:** Schlüssel DDNS-Authorisierung erstellen - Script: **mkddnskeys**

Funktionsweise und Anwendung

Details folgen.....

From:

<https://wiki.invis-server.org/> - **invis-server.org**

Permanent link:

<https://wiki.invis-server.org/doku.php?id=rp&rev=1560927175>

Last update: **2019/06/19 06:52**

